ООО "Ирбитский трубный завод "Металлинвест""
623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 100-М
ИНН/КПП 6676002265/667601001 ОГРН 1136676000999
Р/с 40702810816540006030 К/с 30101810500000000674
В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 046577674
Тел/факс: +7 (343) 312-33-73

Сертификат качества №334530 от 09.10.2023 г.

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ирбитский трубный завод «Металлинвест», 623851, Свердловская область, г. Ирбит, улица Советская, 100-М, (3435)49-57-76

Грузополучатель: Сталепромышленная компания АО Екатеринбург, № а/м Н060ТО96

№ п/п	Размер труб, мм	Кол-во шт	Масса т	Марка стали	Номер заказа	Дата произв-ва	Номер пакета	Гр. кач-ва	Кп. точн. по длине	Номера плавок	НТД	Прим.
1	Труба круглая 325*8	6x12	4,503	20	561A	06.10.2023	2	B	II	217341	ГОСТ 10705-80 Сталь: 1050-2013	Теоретическая масса
2	Труба круглая 325*8	6x12	4,503	20	561A	06.10.2023	7	B	II	217341	ГОСТ 10705-80 Сталь: 1050-2013	Теоретическая масса
3	Труба круглая 325*8	6x12	4,503	20	561A	06.10.2023	35	B	II	217341	ГОСТ 10705-80 Сталь: 1050-2013	Теоретическая масса
4	Труба круглая 325*8	6x12	4,503	20	564A	06.10.2023	2	B	II	217341	ГОСТ 10705-80 Сталь: 1050-2013	Теоретическая масса
5	Труба круглая 325*8	3x12	2,252	20	551A	04.10.2023	27	B	II	317160	ГОСТ 10705-80 Сталь: 1050-2013	Теоретическая масса
	Итого:	27 шт	20,264									

Химический состав, %

№ п/п	Номер плавки	X100 C	X100 Si	X100 Mn	X1000 S	X1000 P	X100 Cr	X100 Ni	X100 Cu	X1000 As	X1000 N	X1000 Al	X1000 Ti	Fe	CEV	X100 V
1	217341	19	24	40	4	11	4	3	6	4						
2	317160	18	22	43	13	7	4	3	5	4		57				

Механические свойства

№ п/п	Номер плавки	Толщ. стенки	Предел прочности, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	удлин. %	Изгиб. попер	Класс точности	Удар. вязк. После м. ст t+20 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-60 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-70 Дж/см2	Удар. вязк. KCV t-20 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-20 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-40 Дж/см2	Удар. вязк. KCV t+20 Дж/см2	Временное сопротивлени Кгс/см2	Удар. вязк. после старени Дж/см2	Зерно феррита Балл	Класс прочности	Глубина лунки, мм	Группа поверхности	Гарантия сва риваемости
																	9-8				
1	217341	8	455	315	33	УД										*	9-8				
2	317160	8	455	310	34	уд															

Механические свойства труб

№ п/п	Номер заказа	Гидравлическое испытание	
		давление, атм	выдержка, с
1	551A	30	5
2	561A	30	5
3	564A	30	5

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция полностью соответствует указанной в настоящем сертификате с НТД. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Продукция, изготовленная согласно ТУ 005-2020, подвергнута 100% контролю качества сварного шва неразрушающим контролем (за исключением поперечных швов).
Продукция, изготовленная согласно ГОСТ, подвергнута 100% контролю качества сварного шва неразрушающим контролем,
испытания гидравлическим давлением проведены в соответствии с требованием ГОСТ 3845.